



Dimensiones y exigencias de instalación DYNACO M3 POWER



Todas las medidas son limpias: añadir los espacios necesarios para el montaje.
Forro tambor disponible solamente para puertas hasta 5900mm de largo.

NOTA: Con arreglo al análisis de riesgo del entorno (medio ambiente), pulsadores, detectores y capotajes adicionales pueden ser necesarios.



© Todos los derechos reservados por Dynaco - 2014.

Los productos DYNACO Entrematic están protegidos por patentes internacionales.
En el marco de su política de desarrollo continuo de los productos, DYNACO Entrematic se reserva el derecho de cambiar las características de sus productos o de componentes sin previo aviso.

Advertencia:

Para el correcto uso de nuestros productos, ver los manuales de utilización. Todo lo referido en este folleto es válido únicamente bajo las condiciones de utilización indicadas en el manual y siempre que la puerta se haya instalado y mantenido correctamente y no esté sometida a un uso inapropiado o negligente.



DYNACO M3 POWER

www.portis.es

Push-pull
gear driven technology



puerta exterior

PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS, S.L.

C/ Golfo de Salónica, 73. 28033 Madrid
T: 91 343 52 61 | portis@otis.com

www.portis.es

DYNACO M3 POWER

La Power M3 de DYNACO se concibió especialmente para aplicaciones exteriores de gran tamaño y uso intensivo.

Protege su entorno del viento, lluvia, nieve, polvo y temperaturas extremas.

Su velocidad de apertura y estanqueidad mejoran el tráfico y aumentan el confort de los trabajadores, controlan el entorno e incrementan los ahorros energéticos.

Autorreparable, la Power M3 se reintroduce automáticamente después de una colisión de la lona.

- **TECNOLOGÍA "PUSH-PULL":**
Sistema de engranaje único.
- **EXCELENTE ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO:**
Guías patentadas, sin barras ni cepillo.
Clasificada hasta clase 3 de resistencia al viento.
- **ACCIDENTABLE SIN DAÑOS, AUTORREPARABLE SIN INTERVENCIÓN:**
La lona se reintroduce automáticamente en caso de colisión. Sin gastos de reparación, ni interrupciones de producción.
- **SEGURIDAD DE LOS USUARIOS:**
Lona flexible sin elementos rígidos.
- **FACILIDAD DE USO :**
Detector DYNACO sin cables en la base de la puerta.
- **SISTEMA DE ENGRANAJE AVANZADO:**
Motor pilotado por un variador de frecuencia para mayor comodidad y fiabilidad, lo que reduce el número de elementos de desgaste.
- **CUADRO DYNALOGIC:**
Cuadro con autodiagnóstico de uso simplificado.
- **CONFORME EN13241-1**

NORME EN13241-1			
Norme	Réf.	Prueba sig.	Resultado
Estanqueidad al agua	EN 12425	EN 12489	Clase 1
Presión de viento	EN 12424	EN 12444	Clase 2*
Permeabilidad al aire	EN 12426	EN 12427	Clase 1
Seguridad de apertura	EN 12453	EN 12445	Conforme
Resistencia mecánica	EN 12604	EN 12605	Conforme
Fuerzas operatorias	EN 12604	EN 12605	Conforme
Resistencia térmica	EN 12428	EN 12428	6,02 W/m ² K
Resultados (ciclos)	EN 12604	EN 12605	750.000

* La clase indicada para la resistencia al viento es válida para las dimensiones máximas. Para puertas hasta L 6.000mm x H 5.500mm: Clase 3

Push-pull
gear driven technology




puerta exterior

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones max.	L 9.000 mm x H 5.500 mm																
Velocidad de apertura Velocidad de cierre	0,8 m/s 0,4 m/s																
Estructura	Acero galvanizado: 100 x 50 x 3 mm																
Tambor	Acero - Ø 140 x 4 mm.																
Guías	Polietileno (PE-UHMW 1000) montado sobre muelles. Guías reforzadas sobre 300mm en la parte baja.																
Motor	4-polos, sin freno. Potencia: 1,5 KW. Grado de protección: IP 65.																
Cuadro de mandos	DYNALOGIC equipado de: cortacircuitos, seccionador general, temporizador regable, pulsador de apertura-reajuste y parada de emergencia. Grado de protección: IP54. Variador de frecuencia.																
Detectores estándar	Barrera infrarroja: 300 mm del suelo. Detector bajo de puerta inalámbrico. (WDD)																
Alimentación Frecuencia	Monofásico 230V - 18 A Frecuencia: 50-60Hz.																
Colores equivalentes a: (Existen posibles variaciones de tonos. Muestras disponibles bajo demanda)	<table border="0"> <tr> <td>Amarillo RAL1003</td> <td></td> <td>Verde RAL6005</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Naranja RAL2004</td> <td></td> <td>Gris RAL7035</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rojo RAL3000</td> <td></td> <td>Blanco RAL9010</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Azul RAL5002</td> <td></td> <td>Negro RAL9005</td> <td></td> </tr> </table>	Amarillo RAL1003		Verde RAL6005		Naranja RAL2004		Gris RAL7035		Rojo RAL3000		Blanco RAL9010		Azul RAL5002		Negro RAL9005	
Amarillo RAL1003		Verde RAL6005															
Naranja RAL2004		Gris RAL7035															
Rojo RAL3000		Blanco RAL9010															
Azul RAL5002		Negro RAL9005															



Seguridad



Tecnología por impulsión "PUSH-PULL" PT


Abrir

Cerrar



Refuerzo guía

Refuerzo Power



Vista correa lateral de entrenamiento y guía

Banda de estanqueidad

Lona

Correa de entrenamiento lateral

Muelle

Estructura:
U en acero
100 x 50 x 3 mm

Guía en polietileno